

Manguera Layflat PVC 4"

Conducción en Riego Presurizado · W.P. 4 bar · B.P. 12 bar



Descripción

Manguera plana flexible tipo Layflat de PVC para conducción en riego presurizado. Apta para bombeo directo y distribución en campo. Refuerzo de poliéster de alta tenacidad. Disponible en varios colores para identificación de sectores. Marca Tierras Blas — importación directa.

SKU: LF-PVC-4-100

Categoría: Cintas y Mangueras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro nominal	4" (100 mm)	Largo por rollo	100 m
Tipo	Manguera plana — Layflat	Temperatura trabajo	5°C – 60°C
Material	PVC flexible reforzado	Resistencia UV	Sí — aditivos UV
Refuerzo	Poliéster alta tenacidad	Colores disponibles	Azul, amarillo, verde, rojo
Presión de trabajo	4 bar (W.P.)	Radio de curvatura	Mínimo ~150 mm
Presión de rotura	12 bar (B.P.)	Almacenamiento	En rollo, lugar fresco y seco

LARGO Y PESO POR ROLLO

Datos técnicos de fábrica

Largo de rollo	Peso neto aprox.	Referencia
100 m	Consultar	LF-PVC-4-100
200 m	Consultar	LF-PVC-4-200
500 m	Consultar	LF-PVC-4-500
1.000 m	Consultar	LF-PVC-4-1000

* Pesos sujetos a confirmación. Consultar disponibilidad de colores y largos especiales.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Riego agrícola presurizado	Conducción desde bomba hasta sectores de goteo o aspersión
Identificación de sectores	Distintos colores para diferenciar ramales o zonas de riego
Bombeo directo	Conducción desde motobomba en campo abierto o invernadero
Cultivos extensivos	Maíz, soja, vid, frutales y horticultura bajo riego

